

Typ: Sprężarki hermetyczne spiralne - cyfrowe

Producent: Copeland

Typoszereg: ZRD

Model: ZRD61KCE-TFD

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika [KM]:	5
Wydajność objętościowa [m ³ /h]:	17,3
Masa netto [kg]:	38
Masa brutto [kg]:	41
Napełnienie olejem [dm ³]:	1,9

Dane elektryczne

Zasilanie [V/~/Hz]:	380-420V/3/50Hz
Prąd zwarcia [A]:	82
Max. pobór prądu [A]:	19
Oporność uzwojenia [Ω]:	1,80/0,90

Przyłącza

	<u>cale</u>
Przyłącze do zaworu Rotolock (ssanie):	-
Przyłącze do zaworu Rotolock (tłoczenie):	-
Przyłącze rurowe na ssaniu (lutowane):	3/4"
Przyłącze rurowe na tłoczeniu (lutowane):	1/2"



R407C

Wydajność chłodnicza [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12.5
30	3.15	4.95	7.10	9.55	12.40	15.60	17.05	19.30	21.30
40	2.50	4.20	6.15	8.40	11.05	14.05	15.40	17.50	19.35
50	-	-	5.15	7.20	9.60	12.35	13.60	15.50	17.25

Pobór mocy [kW]

$t_c \setminus t_e$	-20	-15	-10	-5	0	5	7	10	12.5
30	2.13	2.22	2.31	2.40	2.50	2.61	2.66	2.74	2.81
40	2.78	2.87	2.95	3.05	3.15	3.26	3.32	3.40	3.48
50	-	-	3.78	3.87	3.97	4.09	4.15	4.23	4.32

Warunki robocze: przegrzanie na ssaniu 10K, dochłodzenie 0K

t_c - Temperatura skraplania [°C]

t_e - Temperatura odparowania [°C]





ELEKTRONIKA S.A.
TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA

Model: ZRD61KCE-TFD

Zdjęcie

